

תוף מאריך לתעשייה

2 שקעים ישראלים מוגנים, מפסק פחת, מפסק חצי אוטומט וכבל עם תקע ישראלי יצוק



- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- לשימוש אנשי מקצוע כאשר נדרש כבל בעל קיבולת חשמלית וחוזק מכאני גדולים יותר
- המוצר מצויד במפסק פחת Type A 2P 6kA 40A להגנה מפני התחשמלות 30mA זרם הפעלה
- המוצר מצויד במפסק חצי אוטומט 1P 6kA 16A להגנה מפני עומס יתר
- נורית חיווי למצב הפעלה
- תוף עמיד במיוחד, מתאים לתנאי עבודת שטח קשים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד 70°C
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- ידית פלסטיק לאחיזה נוחה
- ידית לגלילה חוזרת נוחה
- מנגנון נעילה אחורי
- מתח עבודה מקסימלי: 230VAC
- זרם עבודה מקסימלי: 16A
- קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
- דרגת הגנת מים: IP20
- חומרים: גוף המוצר: PP
- מעמדת: St + plating
- ידית: PP

פינים ומגעי השקעים: פליז (כ 70% נחושת)

מספר שקעים: 2 שקעים ישראלים מוגנים עם מכסה ותריס הגנה

סוג תקע: תקע ישראלי תלת פיני יצוק ישר דגם ILP4

מפסק פחת: Type A 2P 6kA 40A עם תקן CB זרם הפעלה 30mA

מפסק חצי אוטומט: 1P 6kA 16A עם תקן CB

מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינאית



כבל PVC בידוד כפול DJ HO5VV-F

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
50045470	DCRP-25RD	25 מטר	3X2.5mm ²	כתום	7.9	1
50045471	DCRP-40RD	40 מטר	3X2.5mm ²	כתום	10.75	1
50045472	DCRP-50RD	50 מטר	3X2.5mm ²	כתום	12.65	1

כבל פוליאוריתן H07BQ-F

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
50045473	DCRP-25RP	25 מטר	3X2.5mm ²	כתום	8	1
50045474	DCRP-40RP	40 מטר	3X2.5mm ²	כתום	11	1
50045475	DCRP-50RP	50 מטר	3X2.5mm ²	כתום	13	1

כבל גומי (ניאופרן) H07RN-F

- מתאים לעומס מכני בינוני בסביבה יבשה, לחה או רטובה
- גמישות וחוזק מכני יוצאים מן הכלל, עמיד בפני שחיקה
- עמיד בטמפרטורות קיצוניות: • בתנועה -25°C עד 90°C • בהתקנה קבועה -40°C עד 90°C

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
50045476	DCRP-25RN	25 מטר	3X2.5mm ²	כתום	8.2	1
50045477	DCRP-40RN	40 מטר	3X2.5mm ²	כתום	11.35	1
50045478	DCRP-50RN	50 מטר	3X2.5mm ²	כתום	13.65	1

שרטוטים:

במילימטרים

