

תקע 5 פינים זוויתי

- מיעד למכשירים הדורשים חיבור תלת פאזי
כמו: תנורים תעשייתיים, מאפיות, מכשירים רפואיים ועוד.
- להתקנה על כבלים בעלי 5 מוליכים
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן שימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט

מתח עבודה מקסימלי: 400VAC

זרם עבודה מקסימלי: 16A

קטבים: 3P+N+E (פאזה L1, פאזה L2, פאזה L3, אפס N, הארקה PE)

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מכסה התקע: PC פוליקרבונט

בסיס התקע: PC פוליקרבונט

מחזיק כבל: St+Zn Plating

פינים: פליז (כ- 70% נחושת)

התקנה: התקנה על כבלים בעלי 5 מוליכים

כבלים המתאימים להתקנה:

כבלים בעלי שטח חתך של $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$ - $5 \times 0.5 \text{ mm}^2$

כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ

בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש

תקנים: בעל אישור KEMA ובהתאם לתקן IEC 60309

מתאים למדינות: אוניברסלי

שימוש עיקרי: כיריים אינדוקציה, תנורים תעשייתיים או כל מכשיר הדורש חיבור תלת פאזי



פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
50041080	P-9	13 mm	לבן	0.108	שקית	15

שרטוטים:

במילימטרים

